



Ölbehandlung mit der Maschine und WOCA Meister Bodenöl

WOCA einfach richtig

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212



Anwendungsbereich:

Eine Behandlung mit WOCA Meister Bodenöl sorgt für einen natürlichen Schutz von Holzoberflächen. Im Gegensatz zu Versiegelungen mit Lack, Wachs oder UVgehärtetem Öl zieht WOCA Meister Bodenöl tief in die Porenstruktur des Holzes ein. Das Öl härtet im Holz aus. Auf diese Weise bleibt die natürliche Oberflächenstruktur erhalten, das Holz behält seine Fähigkeit, das Raumklima zu regulieren. Gleichzeitig ist die geölte Oberfläche äußerst robust, abweisend gegenüber Wasser und Schmutz. Eventuelle Auffrischungen oder Renovierungen können nach einer Behandlung mit WOCA Meister Bodenöl auch partiell vorgenommen werden.

Die Voraussetzungen für eine Ölbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss fein geschliffen, sauber und fettfrei sein. Außerdem sollte es absolut trocken sein. Gedämpfte Hölzer sollten mit verdünntem Öl (zur Verdünnung WOCA Ölverdünner verwenden) oder WOCA Pflegeöl grundiert werden. Bei stark saugenden Oberflächen (z.B. Buche) muss der Auftrag von WOCA Meister Bodenöl ggf. am Folgetag wiederholt werden.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0031

WOCA Meister Bodenöl oder WOCA High Solid Öl?

WOCA Meister Bodenöl und WOCA High Solid Öl erzielen nahezu dieselbe Wirkung, in der Verarbeitung gibt es aber Unterschiede. High Solid Öl hat einen sehr hohen Festkörperanteil, das macht es im Vergleich zum WOCA Meister Bodenöl ergiebiger. Dank kürzerer Trocknungszeiten lässt es sich außerdem schneller verarbeiten.

Natur oder weiß?

Farbloses Öl feuert das Holz an, d.h. es wird etwas dunkler, bekommt einen Honigton und die Maserung wird betont. WOCA Meister Bodenöl Weiß ist mit Pigmenten versetzt und so abgestimmt, dass auf den meisten Hölzern der Anfeuerungseffekt ausgeglichen wird. Das Ergebnis nach dem Ölen entspricht ungefähr der Helligkeit des frisch geschliffenen Holzes. Eine intensivere Färbung ist mit dem WOCA Colouröl Extraweiß oder in Verbindung einer Vorbehandlung mit passender Lauge zu erzielen.



Tellermaschine

*Einscheibenmaschine
Die Tellermaschine dient zur gleichmäßigen und intensiven Einarbeitung von WOCA-Produkten, zur Grund- und Pflegebehandlung von Holzböden und Terrassen.*

Im Vergleich zur manuellen Verarbeitung sorgt die maschinelle Verarbeitung für ein noch besseres Ergebnis bei weniger Zeitaufwand.



Passende Pads

Verwenden Sie passende Maschinenpads: schwarze zum Reinigen, grüne zum Verdichten und weiße oder beige zum Polieren.



WOCA Meister Bodenöl

Optimiert für die maschinelle Verarbeitung: WOCA Meister Bodenöl. Für eine natürlich schöne und dauerhaft belastbare Oberfläche.

Schritt für Schritt Anleitung

Um Ihre Holzoberfläche sachgemäß maschinell zu ölen benötigen Sie neben WOCA Meister Bodenöl folgendes Werkzeug: Tellermaschine, passende Maschinenpads grün und weiß, Ölroller (Velours 4-6 mm) mit Teleskopstiel, Farbwanne, Moosgummiwischer und Ölsaugtücher.

1. Das Öl vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren. Danach mit der Ölrolle segmentweise (je 10-15 m²) auf die zu behandelnde Holzoberfläche auftragen. Bei einer Erstbehandlung reicht ein Liter für ca. 10m². Anschließend muss das Öl ca. 15-20 Minuten lang einziehen. Trockenstellen sofort nachölen.

2. Überschüssiges Öl, das sich nach dieser Zeitspanne noch auf der Oberfläche befindet mit einem Moosgummiwischer grob abziehen und mit frischem Öl ergänzt auf dem nächsten Segment verwenden. Die feuchte Oberfläche mit Hilfe der Tellermaschine und grünen Pads gründlich einmassieren und verdichten.

Wichtig:

So lange massieren bis die Holzoberfläche trocken ist (ggf. mit Baumwolltüchern unterm Pad nachreiben). Bitte die Segmente einzeln fertigstellen und abschließend die ganze Fläche noch einmal abpolieren. Es darf kein Öl offen auf dem Holz aushärten.

3. Nach frühestens 6 Stunden mit wenig WOCA Pflegeöl Natur oder Weiß und weißen Pads maschinell nachpolieren. Wichtig: So lange polieren, bis die Holzoberfläche trocken ist, ggf. wieder Tücher verwenden.

4. WOCA Meister Bodenöl ist nach 12 Stunden vorgehärtet und wieder schonend begebar. Der Härteprozess ist nach 36 – 48 Stunden soweit fortgeschritten, dass der Boden vorsichtig genutzt werden kann. Voll belastbar ist er nach der kompletten Durchhärtung nach 7-10Tagen. In dieser Zeit sollte der Boden nicht mit Feuchtigkeit konfrontiert werden.

5. Die Pflege des Bodens im Alltag bitte gemäß den Anleitungen für den Wohnbereich oder den Objektbereich durchführen.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.